

socle de prise mural - pour conteneur, dimensions du boîtier 225x118



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|---|
| Référence | 11556 |
| EAN | 4024941115568 |
| Groupe de produits | s.prise mural Quick-Connect TE |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 4p |
| Disposition des phases | 3P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 3h |
| Tension | 380 (50Hz) et 440V (60Hz) (seulement pour conteneurs frigorifiques) |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|---|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | rouge |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm ² |
| Entrée de câble | 2xM25 en haut, 2xM25 en bas |
| Hauteur de l'appareil en mm | 260mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 118mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 144mm |
| Dimensions du boîtier | 225x118 mm (HxL) |
| Matériau du boîtier | polycarbonate |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|---|
| | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en haut et deux fois en bas |

| Données logistiques | |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire | 0.74 Kg / null |
| Type d'emballage | null |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941115568 |
| Longueur | 275 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Hauteur | 137 mm |
| Poids | 0,865 kg |
| Volume | 5 737,5 ccm |

