

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PKB-S Kabelbinder mit Stahlzunge (schwarz)

- Kabelbinder mit Stahlzunge zum Einsatz im Schaltschrankbau, in der allgemeinen Elektroinstallation, zum direkten Bündeln von Kabelsträngen, Schläuchen etc. (Durch die Stahlzunge wird ein besonders gutes Abbindeverhalten erreicht)
- Zum Einsatz im Außenbereich
- Material: Polyamid
- Stahlzunge ist aus Edelstahl
- Beständigkeit gegen Öle, Fette, KFZ-Treibstoffe und andere organische Stoffe, Temperaturbeständig, besonders Kälteresistent, auch bei niedrigen Temperaturen nicht brüchig oder porös
- Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +85°C
- Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und oxidierenden Chemikalien, im Besonderen bei hohen Temperaturen
- Farbe: schwarz
- UL-Zulassung
- Bandverschluss: Stahlnase
- Produkte nach DIN EN IEC 62275 VDE 0604-201:2022-08
Kabelführungssysteme/Kabelbinder für elektrische Installationen



Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Breite	Länge	max. Bündel-Ø	max. Zugkraft
05100792	051095	PKB-S 2,5x100	100	2,5 mm	100 mm	24 mm	18 kg bei 23°C
05100793	051096	PKB-S 2,5x100	1.000	2,5 mm	100 mm	24 mm	18 kg bei 23°C
05100800	051103	PKB-S 2,5x200	100	2,5 mm	200 mm	55 mm	18 kg bei 23°C
05100801	051104	PKB-S 2,5x200	1.000	2,5 mm	200 mm	55 mm	18 kg bei 23°C
05100796	051099	PKB-S 3,5x140	100	3,5 mm	140 mm	36 mm	28 kg bei 23°C
05100797	051100	PKB-S 3,5x140	1.000	3,5 mm	140 mm	36 mm	28 kg bei 23°C
05100804	051107	PKB-S 3,5x200	100	3,5 mm	200 mm	55 mm	28 kg bei 23°C
05100805	051108	PKB-S 3,5x200	1.000	3,5 mm	200 mm	55 mm	28 kg bei 23°C
05100808	051111	PKB-S 3,5x280	100	3,5 mm	280 mm	80 mm	28 kg bei 23°C
05100809	051112	PKB-S 3,5x280	1.000	3,5 mm	280 mm	80 mm	28 kg bei 23°C
05100812	051115	PKB-S 4,5x186	100	4,5 mm	186 mm	51 mm	40 kg bei 23°C
05100813	051116	PKB-S 4,5x186	1.000	4,5 mm	186 mm	51 mm	40 kg bei 23°C
05100816	051119	PKB-S 4,5x290	100	4,5 mm	290 mm	76 mm	40 kg bei 23°C
05100817	051120	PKB-S 4,5x290	1.000	4,5 mm	290 mm	76 mm	40 kg bei 23°C
05100820	051123	PKB-S 4,5x360	100	4,5 mm	360 mm	101 mm	40 kg bei 23°C
05100821	051124	PKB-S 4,5x360	1.000	4,5 mm	360 mm	101 mm	40 kg bei 23°C
05100824	051127	PKB-S 7,5x360	50	7,5 mm	360 mm	101 mm	80 kg bei 23°C
05100825	051128	PKB-S 7,5x360	500	7,5 mm	360 mm	101 mm	80 kg bei 23°C

PROTEC Produktmanagement • Ludwig-Erhard-Str. 21-39 • D-65760 Eschborn • www.protecclass.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2025. © PROTEC.class/PROTEC.net