

# Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | <b>655013</b> |
| Serienname:    |               |
| EAN:           | 4037293655132 |
| Zolltarif:     | 94054099900   |



## Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ■ rund ■ chrom satiniert ■ IP65 ■ max. 50W

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich.

Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Durch die rückseitig angebrachte Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau in geschlossene Decken die Schutzart IP65. Die Farbe der Leuchte entspricht Chrom satiniert. Die Leuchte ist aus Zink mit einer Zamaclegierung gefertigt, während der nicht sichtbare Einbaugehäuse aus Eisen gefertigt ist.

## Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

|                                                          |                   |                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------|
| Außendurchmesser (mm)                                    | 84,00             | Geeignet für Klemmontage                 | nein  |
| Reflektor                                                | ohne              | Konstant-Lichtstrom-Regelung             | nein  |
| Fassung                                                  | ohne              | IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein  |
| Anschlussart                                             | sonstige          | Dimmung 0-10 V                           | nein  |
| Gehäusefarbe                                             | Chrom             | Dimmung 1-10 V                           | nein  |
| Oberflächenschutz                                        | unbehandelt       | Dimmung DALI                             | nein  |
| Spannungsart                                             | AC/DC             | Dimmung DMX                              | nein  |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein              | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein  |
| Geeignet für Lampenleistung (W)                          | 0,10 bis 50,00    | Dimmung GPRS                             | nein  |
| Geeignet für Wandmontage                                 | nein              | Dimmung LineSwitch                       | nein  |
| Mit Lichtsensor                                          | nein              | Dimmung herstellerspezifisch             | nein  |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein              | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein  |
| Polzahl                                                  | 2,00              | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein  |
| Höhe/Tiefe (mm)                                          | 52,00             | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein  |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Zamak             | Dimmung programmierbar                   | nein  |
| Lichtaustritt                                            | direkt            | Dimmung RF                               | nein  |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Glas opal         | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein  |
| Nennspannung (V)                                         | 12,00             | Dimmung Touch and Dim                    | nein  |
| Notstromversorgung integriert                            | nein              | Dimmung Zigbee                           | nein  |
| Schutzart (IP)                                           | IP65              | Dimmung mit Push-button                  | nein  |
| Mit Leuchtmittel                                         | nein              | Ohne Dimmfunktion                        | nein  |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein              | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | nein  |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein              | Geeignet für Seilsystem                  | nein  |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl                         | 1,00              | Dimmung DSI                              | nein  |
| Geeignet für Einbaumontage                               | ja                | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein  |
| Mit Betriebsgerät                                        | nein              | Kompatibel mit Google Assistant          | nein  |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein              | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein  |
| Geeignet für Anbaumontage                                | nein              | Dimmung DALI-2                           | nein  |
| Oberfläche gebürstet                                     | ja                | Austauschbares Betriebsgerät             | nein  |
| Verstellbarkeit                                          | nicht verstellbar | Einbaudurchmesser (mm)                   | 68,00 |
| Geeignet für Traversenmontage                            | nein              | Geeignet für Deckenmontage               | ja    |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                        | nein              | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                   | 80,00 |
| Geeignet für Stromschienenmontage                        | nein              |                                          |       |