


Anbaugehäuse quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, schwenkbar



Anbaugehäuse quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, schwenkbar, außen strukturweiß / innen strukturschwarz, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Anbaueinheit M1 bis maximal zur angegebenen Leistung einsetzbar. Das LED-Modul, der Konverter bzw. das Netzgerät und ggfs. die Steuerung ist im Lieferumfang der Anbaueinheit nicht enthalten. Für die Auswahl der mit in das Gehäuse passenden Konverter stehen wir bei Rückfragen gerne für Sie bereit. Wichtig: bei Verwendung von 24 V-LED-Modulen ist das Netzgerät und die Steuerung immer bauseits außerhalb des Gehäuses unterzubringen. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr. 45110550
Stand: 21.07.2021 22:07

Farbe	weiß / schwarz
Länge	90 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	sonstige
Breite	90 mm
Material	Aluminium
Höhe	115 mm
Höhe-Tiefe	95 mm
Ausführung	ohne Fassung

Leistung	LED, max. 8 W
Leuchtmittel	sonstige
Lieferung	inkl. Modulhalterung bündig, schwenkbar
Länge	90 mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schwenkwinkel	20 °
Sprengring	ohne Sprengring