

## **Technisches Datenblatt**

Seite: 1 / 1

## PWZ Warnzeichen mit Zusatz

- Zur Warnung vor Risiko oder Gefahr
- Selbstklebend
- Farbe: Gelb
- Die selbstklebenden Schilder k\u00f6nnen direkt am Objekt bzw. Anbringungort verklebt werden
- Der Verklebeuntergrund sollte sauber, staub-, öl- und fettfrei sein
- Mindestverklebetemperatur: -5°C
- Temperaturbereich: -40°C bis 70°C
- Brandverhalten: Selbstverlöschend nach ISO 3795
- Die Warnzeichen werden im Siebdruck gedruckt
- Sowohl das Material als auch der Druck sind UV-beständig













## Informationen

ArtNr.	ID-Nr.	Туре	VPE	Маве	Ausführung
05102153	052557	PWZHS	1	200 x 244 mm	Hochspannung Lebensgefahr
05102154	052558	PWZEB	1	200 x 244 mm	Elektrischer Betriebsraum
05102155	052559	PWZEE	1	200 x 244 mm	Elektrische Einrichtung
05102156	052560	PWZSS	1	200 x 244 mm	Starkstrom! Lebensgefahr
05102159	052563	PWSEB	1	210 x 297 mm	Elektrischer Betriebsraum
05102160	052564	PWZBR	1	200 x 244 mm	Batterieraum