


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
596-12149

TAG06-10TC



Produktgruppe	Etiketten für die Kennzeichnung von Schaltschränken für Thermotransferbedruckung
Produktfamilie	Helatag 1216, für rauе Oberflächen
Material	Typ 1216, Polyethylen, weiß (1216)
Farbe	Weiβ (WH)
Anfangshaftung [Testmethode]	17 N [FINAT FTM 9]
Betriebstemperatur	-30 °C bis +80 °C
Breite (W)	6,00 mm
Breite des Trägers (WL)	85,00 mm
Druckmethode	Thermotransfer
Empfohlene Farbbänder	TT822OUT
Etiketten je Reihe	13 ST
Foliendicke [Testmethode]	105 µm [ISO 534]
Höhe (H)	10,00 mm
Inhalt per	Rolle
Klebekraftwerte	Glass: 23 N/23 mm (FTM 1)
Kleberstärke (TA) nom.	24 µm
Klebstoff	Acryl
Lagerbedingungen	45% ±5% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte., Lagerung an einem dunklen Ort.
Lagertemperatur	+15 °C bis +25 °C
Materialbeständigkeit	2 Jahre (mitteleuropäisches Normalklima)
Material chem. Eigenschaften	Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien
Mech. Eigenschaften	Klebstoff geeignet für kritische Oberflächen, permanent haftend
Scherfestigkeit [Testmethode]	10 std [FINAT FTM 8]
Thermotransferdrucker	TT431, TT4030

Verarbeitung

Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.

Verarbeitungstemperatur

ab 0 °C

Inhalt

25000 ST

