

Wandsteckdose - Gehäusegröße 260x160



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|------------------|
| BALS-Art.-Nr | 11019 |
| EAN | 4024941110198 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose TE |
| Stromstärke | 125A |
| Polzahl | 4p |
| Polzahl | 3P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 5h |
| Spannung | 600 bis 690V |
| Frequenz | 50 und 60Hz |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|--|
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | schwarz |
| Gerätefarbe | Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonetting grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 70,0 qmm |
| Kabeleinführung | 1xM50 von oben |
| Geräte-Höhe | 332mm |
| Geräte-Breite | 160mm |
| Geräte-Tiefe | 168mm |
| Gehäusegrösse | 260x160 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| sonstige technische Eigenschaften | |
|--|--|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen |

| Logistikdaten | |
|----------------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 1.63 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |

| Logistikdaten | |
|---------------|---------------|
| EAN | 4024941110198 |
| Länge | 440 mm |
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 165 mm |
| Gewicht | 1.858 kg |
| Volumen | 13'545 ccm |



| Ampere Polzahl | 125 3 | 125 4 | 125 5 | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| a | 160,0 | 160,0 | 160,0 | | | | |
| b | 260,0 | 260,0 | 260,0 | | | | |
| c | 330,0 | 330,0 | 330,0 | | | | |
| d | 168,0 | 168,0 | 168,0 | | | | |
| e | 140,0 | 140,0 | 140,0 | | | | |
| f | 240,0 | 240,0 | 240,0 | | | | |
| h ø | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | | | |
| i | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | |
| k | M50 | M50 | M50 | | | | |
| Leiter mm ² min | 25 | 25 | 25 | | | | |
| Leiter mm ² max | 70 | 70 | 70 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |