

Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.015.0151.2

Stecker komplett FCS 4 7 ST SA SO2

podisCON Stecker FCS 4,0 7 ST SA; 7-polig, Stifte, 20 A, 277/480V 4kV/3(VDE); 600V (UL, CSA), mit Gewindestutzen M25 für Verschraubung; Schraubanschluss 4,0 qmm; Schutzart IP65; schwarz

Art. Nr.	75.015.0151.2
EAN	4015573847903
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP65
Min. Umgebungstemperatur	-30 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Bemessungsquerschnitt Energiebus	4 mm ²
Min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrätig)	1,5 mm ²
Max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrätig)	4 mm ²
Min. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig)	1,5 mm ²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig)	6 mm ²
Min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrätig) mit Aderendhülse	1,5 mm ²
Max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrätig) mit Aderendhülse	4 mm ²

Technische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsbetriebsspannung Hilfsenergie	50 V
Bemessungsbetriebsstrom Hilfsenergie	20 A
Polzahl	7
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart 1	Steckanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Kabeldurchmesser max.	25 mm

Abmessungen

Länge	94 mm
Baubreite	57 mm
Bauhöhe	79 mm

