



LUZ-P12 103.840.AS/DALI-ST




Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	666706	4043544760203
schwarz	666707	4043544760210
weiß	666708	4043544760227



Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Stromschiene Montage und asymmetrischer Lichtverteilung für Wandbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhangung 2-fach (Länge: 1500 mm, Kabel transparent) mit 3-Phasen-Stromschiene Adapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K L90 B50 50.000 h
Lebensdauer	L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	22.7 W
Leuchten-Lichtstrom	3350 lm
Systemeffizienz	147.57 lm/W
Moduleffizienz	168.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	25.0/24.6 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	Asymmetric
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	587 mm
Breite	66 mm
Höhe	46 mm
Nettogewicht	1.43 kg
Bruttogewicht	1.50 kg

LUZ-P12 103.840.AS/DALI-ST

LUZ-P12 103.840.AS/DALI-ST

LUZ | Pendant (1xLED 23W 840/4000K 3350lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	495	495	495	495
15°	742	469	348	469
30°	600	327	165	327
45°	262	178	73	178
60°	91	85	56	85
75°	34	33	49	33
90°	13	1	15	1
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
Asymmetric LDC.

n	LED
Efficiency	146 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	23 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.0
UGR C90/C270	24.6
CIE Flux Codes	65 88 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör

**ST-A 10/9000-1-ST**Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)**ST-A 20/9000-2-ST**Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)**ST-A 30/9000-3-ST**Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)**ST-A 40/9000-4-ST**Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)**ST-E 10/9000-1-R**Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)**ST-E 20/9000-2-R**Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)**ST-E 30/9000-3-R**Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)**ST-E 40/9000-4-R**Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)