


**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- 11,5V Lampenschonspannung
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- 180515: 0-70W Halogen oder 0-50W LED / max. 6x LED
- 180529: 0-105W Halogen oder 0-50W LED / max. 6x LED

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	0,0-105 W
Ausgangsspannung	11,5 V/AC
Ausgangstrom	0-9800 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,99
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Menge Sicherungsautomaten B10A max.	5
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	9
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	12
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	19
Einschaltstrom max.	30 A / 300 µs
Kapazitive Last	139,58 nF
Referenzpunkt <i>tc</i>	80 °C
IP Schutzart	IP 20
Länge	115 mm
Breite	45 mm
Höhe	28 mm
Artikelgewicht	119 g

