



<b>EAN:</b>	4013288202604	<b>Abmessung:</b>	165x60x15 mm
<b>Teilenr:</b>	05073070001	<b>Gewicht:</b>	30 g
<b>Artikel-Nr:</b>	867/4 Z TORX® B0 SB	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Durch Bohrung im Bit und Zapfen in der TORX® B0 Schraube wird unerlaubtes Lösen verhindert. Sicherheitsverschraubung. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_bo\\_schrauben\\_867\\_4\\_z\\_torx\\_bo\\_sb.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_bo_schrauben_867_4_z_torx_bo_sb.html)

Wera - 867/4 Z TORX® B0 SB  
05073070001 - 4013288202604

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Bits für TORX® B0 Schrauben

Satz-Inhalt:



867/4 Z TORX® B0  
05060142001 2 x TX 20 x 70 mm

TORX® mit Bohrung

Zähnharte Bits



Konstruiert, um unerlaubtes Lösen von sogenannten Sicherheitsverschraubungen zu verhindern. Um eine Verwendung „normaler“ TORX® Werkzeuge nicht zuzulassen, besitzen die Schrauben in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Dieser wird in der Bohrung der TORX® B0 Werkzeuge aufgenommen und die Sicherheitsverschraubung kann gelöst werden.

Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_bo\\_schrauben\\_867\\_4\\_z\\_torx\\_bo\\_sb.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_bo_schrauben_867_4_z_torx_bo_sb.html)

Wera - 867/4 Z TORX® B0 SB  
05073070001 - 4013288202604

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)