

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 94.425.8004.7

**Konfektionierte Leitung BST14I2KF-S 50 80GN01**

BST14i2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 8,0 m, 2-polig, Kodierung KNX, 3 A, Kodierfarbe grün, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe grün, Leiterquerschnitt 0,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp FB-2Y (ST) Y, Brandschutzklasse: Eca

Art. Nr.	94.425.8004.7
EAN	4015573459823
Bestelleinheit	15 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	grün
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	abisoliert
Typ der Leitung	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8
Farbe der Leitung	grün
Kabeldurchmesser max.	6,1 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	Stecker

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,318 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	8 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**
