

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.3032.8

Konfektionierte Leitung RST08i3/2KSBS 75 L 30KG

 RST08i3/2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 2-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V, 6A, Kabeltyp H05RN-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 0,75mm², Kodierfarbe kieselgrau

Art. Nr.	41.427.3032.8
EAN	4049088527241
Bestelleinheit	50 Stück


Zulassungen

Technische Daten
Hinweis


Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Technische Zeichnung

Buchseenteil, kieselgrau
female connector, pebble grey




H05RN-F 2X0,75
schwarz/black



1 = braun/brown
2/N = blau/blue

Steckerteil, kieselgrau
male connector, pebble grey



Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel example	Typ type
41.427.XX32.8	XX in dm-Schritten	41.427.1032.8 = 10dm/L = 1000mm	RST08i3/2KSBS 75 L 10KG
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG Additional data see CATALOG or eCATALOG			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 ©. julyes: Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50000 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and construction are limited by the size tolerances.) Conformity with Wieland document WN 5500000 ≠ list of prohibited / delectable hazardous substances to be declared

Freiholdanz nach General tolerance	AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen BD - drawing, no manual modifications allowed	I Verwendung first Use	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
---------------------------------------	---	---------------------------	---------------------------------

Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
1.1	22.11.2018	Duetsch T	T 41.427.0532.8 13K	
Maße in mm / Dimensions are in mm				

Kodierung/coding **C4**
250V/400V
ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Index	Status / Blatt / Sheet	Wieland	RST08i2	Benennung/Title
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com		KONFEKT. LEITUNG Buchse/female - Stecker/male Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²