

| | |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | DALWPWWCW |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293014717 |
| Zolltarif: | 85371098990 |

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

DALI-Wandpanel Tunable-White (weiß) ■ 100-240V/AC



Mit dem DALI-Wandpanel können Verbraucher mit variabler Farbtemperatur gesteuert werden. Da es sich um ein Tunable-White-Wandpanel handelt, werden zwei DALI Adressen benötigt. Die Farbtemperatur wird über das Touch-Wheel eingestellt. Zusätzlich zu den vier voreingestellten Dimmstufen ist es auch möglich bis zu vier Lichtszenen zu speichern. Da das Wandpanel als BUS-Geber fungiert ist der Einsatz der DALI Basisstation optional möglich, jedoch nicht zwingend nötig. Bei Betrieb als BUS-Geber (ohne DALI Basisstation) erfolgt der Anschluss an 230V, wobei maximal 50 Teilnehmer über ein Wandpanel gesteuert werden können. Außerdem können 3 weitere Wandpanel in das System mit eingebunden werden, welche über die BUS-Spannung des ersten Wandpanel (BUS-Geber) betrieben werden. Bei Betrieb mit der DALI Basisstation können max. 4 Wandpanel je Basisstation eingesetzt werden. Hierbei dürfen die Wandpanel nicht über 230V, sondern ausschließlich über die BUS-Spannung der DALI Basisstation betrieben werden. Darüber Hinaus besteht die Möglichkeit zwei Wandpanel über 230V in einem System zu betreiben, wobei nur eines der Wandpanel als BUS-Geber fungiert. Hierdurch können bis zu 100 Teilnehmer (50 je Panel) angesteuert werden. In dieses System können zwei zusätzliche Wandpanel über die BUS-Spannung mit eingebunden werden, wobei die steuerbare Teilnehmeranzahl unverändert bleibt. Die Montage ist ohne Probleme auf Schalterdosen möglich. Bitte beachten: Das Panel sendet einen Broadcast-Befehl, welcher alle Komponenten innerhalb eines BUS-Systems auf lineares Dimmen umstellt. Diese Funktion kann nicht abgeschaltet werden.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002924)

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Schutzklasse | II | Eingangsspannung (V) | 100,00 bis 240,00 |
| Breite (mm) | 86,00 | Schutzart (IP) | IP20 |
| Ausführung | dynamisch | Anzahl der Farbkanäle | 2,00 |
| Höhe (mm) | 45,00 | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Programmierbar | ja | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Länge (mm) | 86,00 | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Aufbau | nein | DIN-Schienenmontage | nein |
| Einbau | ja | Art der Steuerung | DALI |
| Geeignet für Außengebrauch | nein | | |