## **Datenblatt**



## LED UV-Strahler 210x180x250mm schwarz

Artikel-Nr.: 31707

Strahler mit E27-Sockel inklusive 5W-UV-LED (1 x SMD 5W UV, homogene Farbmischung, 396 nm), robustes Metallgehäuse mit Montagebügel, hochwertiger Reflektor, anschlussfertig über Ne...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Spezialprodukt gemäß EU Verordnung 1194/2012

Quecksilbergehalt (mg): 0

Ceeignet für Anhaumontage:



Geeignet für Anbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	E27
Werkstoff des Gehäuses:	sonstige
Oberfläche:	sonstige
Gehäusefarbe:	schwarz
Werkstoff der Abdeckung:	ohne
Oberfläche gebürstet:	nein
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	230230 V
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	ja
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung GPRS:	nein

noin

Letzte Aktualisierung am: 28.02.2021 06:01:12



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.



## **Datenblatt**



Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	sonstige
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP20
Geeignet für Lampenleistung:	560 W
Max. Systemleistung:	60 W
Lichtfarbe:	sonstige
Breite:	210 mm
Höhe/Tiefe:	250 mm
Länge:	180 mm
Außendurchmesser:	210 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein





