

Artikelnummer:	<b>LCB3990110</b>
Serienname:	<b>POLPO</b>
EAN:	4037293017053
Zolltarif:	94054039900

**5 Jahre Garantie**



**Artikelbeschreibung**

- LED-Modul ▪ IP65 ▪ 12V/DC ▪ 0,96W ▪ max. 58lm ▪ 3LED
- RGBW (6500K) ▪ 10er-Kette ▪ LED's mit optischer Linse

LED-Modul im 10er-Set als Kette mit einer Gesamtlänge von 1,87m. Die LED-Module lassen sich ebenso verwenden, wie auch die LED-Strips, wobei die Trennung nach jedem Modul erfolgen kann. Zusätzlich zur Befestigung mittels 3M-Klebeband können die einzelnen Module auch festgeschraubt werden. Aufgrund der Bauform sind die Module perfekt als Backlightbeleuchtung z. B. bei Werbeschildern geeignet. Da die Module UV- und Chlorbeständig sind ergeben sich natürlich noch zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten. Durch die bei diesen Modulen verbaute optische Linse, wird ein deutlich größerer Ausstrahlungswinkel erreicht. Die Leitungslänge zwischen 2 Modulen beträgt 100mm und lässt sich auf dieser Länge an jedem beliebigen Punkt kürzen. Technische Daten: Ta: -25 bis 60°C. Die technischen Angaben beziehen sich auf jeweils 1 Modul. Es dürfen maximal 2 Ketten (20 Module) miteinander verbunden werden. Die einzelnen Lumenwerte je Farbe sind: rot: 6lm, grün: 22lm, blau: 5lm, weiß (6500K): 25lm.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC000996)

Farbe	RGBW	Lichtfarbe nach EN 12464-1	tageslichtweiß >5300 K
Breite (mm)	18,00	Anzahl der LEDs	3,00
Höhe (mm)	9,40	Mittlere Nennlebensdauer (h)	50.000,00
Form	rechteckig	Geeignet für Allgemeinbeleuchtung	ja
Flexibel	nein	Lampenspannung (V)	12,00
Farbtemperatur (K)	6.500,00	Geeignet für Konstantstrom	nein
Anschlussart	sonstige	Geeignet für Konstantspannung	ja
Spannungsart	DC	Externes Betriebsgerät erforderlich	ja
Lichtstärke (cd)	14,00	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Länge (mm)	87,00	Lampenleistung (W)	0,96
Geeignet für Verkehrsampeln	nein	Lichtstrom (lm)	58,00
Geeignet für Wechselverkehrszeichen	nein	Ausstrahlungswinkel (°)	160,00
Geeignet für Schienenverkehr	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Betriebsspannung (V)	12,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Schutzart (IP)	IP65		