


DSUB SV FE SSDP STR29 09P PL2 NUT4-40HT



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 09 66 115 6502 |
| Beschreibung | DSUB SV FE SSDP STR29 09P PL2 NUT4-40HT |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09661156502 |

Bezeichnung

| | |
|---------------------|--------------------|
| Kategorie | Steckverbinder |
| Baureihe | D-Sub |
| Bezeichnung | Standard |
| Komponente | Steckverbinder |
| Kontaktbeschreibung | gestanzt gerade |

Ausführung

| | |
|--------------------|--|
| Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR) |
| Geschlecht | Buchse |
| Baugröße | D-Sub 1 |
| Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard Mezzanine |
| Kontaktanzahl | 9 |
| Länge der Pins | 2,9 mm |
| Verriegelungsart | Flansch mit Gewinde 4-40 UNC |

Technische Kennwerte

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Reihenabstand | 2,84 mm |
| Raster, anschlussseitig | 2,74 mm |
| Bemessungsstrom | 6,5 A |
| Luftstrecke | ≥1 mm |
| Kriechstrecke | ≥1 mm |
| Isolationswiderstand | >10 ¹⁰ Ω |



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

| | |
|-------------------------------|--|
| Durchgangswiderstand | ≤10 mΩ |
| Anzugsdrehmoment | ≤0,6 Nm Schraubbolzen |
| Grenztemperatur | -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s) |
| Steckkraft | ≤30 N |
| Ziehkraft | ≥3,3 N ≤20 N |
| Anforderungsstufe | 2 nach CECC 75301-802 |
| Steckzyklen | ≥250 |
| Prüfspannung U _{eff} | 1 kV |
| Isolierstoffgruppe | II (400 ≤ CTI < 600) |
| Leiterplattenstärke | ≥1,6 mm |
| Einbauhöhe | 6,2 mm |
| Hot plugging | nein |

Materialeigenschaften

| | |
|--|---|
| Werkstoff Einsatz | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PCT) Shell: Stahl, vernickelt |
| Farbe Einsatz | grau |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Nickel |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26 |

Normen und Zulassungen

| | |
|--------|-----------|
| Normen | DIN 41652 |
|--------|-----------|



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Packungsgröße | 100 |
| Nettogewicht | 7,25 g |
| Ursprungsland | Rumänien |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 |
| GTIN | 5713140080119 |
| eCl@ss | 27440214 D-Sub-Kupplung |