


LUNXXS 400.830.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665644	4043544749574
schwarz	665645	4043544749581
weiß	665646	4043544749598



Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend mit Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhangung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



2700 K



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	12.6 W
Leuchten-Lichtstrom	1060 lm
Systemeffizienz	84.12 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	21.5/21.5 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	315 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	2.97 kg
Bruttogewicht	3.12 kg

LUNXXS 400.830.1/DALI

LUNXXS 400.830.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 830/3000K 1060lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	322	323	322	323
30°	285	285	285	285
45°	227	226	227	226
60°	151	151	151	151
75°	64	64	64	64
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.18 9.16	39.7	
6.0	18.36 18.31	9.9	
9.0	27.54 27.47	4.4	
12.0	36.72 36.63	2.5	
15.0	45.90 45.78	1.6	

n	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.5
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	47 79 96 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)