

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PIP68SET 89x42 IP68 - Aufputzdose mit Gießharz

- Inhalt:
 - 1 x Aufputzdose 250 (89 x 42 x 37 mm)
 - Gießharz
 - 2 Handschuhe
 - 1 Öffnungsschneider



Informationen

ArtNr.	ID-Nr.	Туре	VPE	Schutzart
05105744	056385	PIP68SET 89*42 IP68	1	IP68

Installationshinweise

- Schalten Sie vor Arbeitsbeginn immer die Spannung der elektrischen Anlage ab
- Nur zur direkten Verwendung öffnen
- Verwendung bei Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und + 35 °C
- Montage: Kabelenden und Abzweigkasten sollten fettfrei und trocken sein
- Der harzgefüllte Abzweigkasten kann sofort nach dem Verschließen vergraben werden.
- Erst nach dem Aushärten des Harzes wird es unter Spannung gesetzt.
- Nach dem Einfüllen kann der Mischbeutel mit eventuellen Harzresten über den Hausmüll entsorgt werden.
- Die Anwendung unter Wasser ist möglich, wenn das Produkt gemäß der Installationsanleitung installiert wurde und das Gießharz nach dem Gießen mindestens 1 Stunde ausgehärtet ist.

