



Für Flachsteckhülsen

Winkeltüllen

Die Winkeltüllen sind speziell für die Isolierung und zum mechanischen Schutz von Flachsteckhülsen konstruiert worden. Sie werden in allen Bereichen der Autoelektrik und der allgemeinen Anschlusstechnik eingesetzt.

Hauptmerkmale

- Guter und effektiver Spritzwasserschutz
- Flexibel und leicht zu verarbeiten
- Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



Schutzkappen und Winkeltüllen in verschiedensten Abmaßen.

MATERIAL	PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Betriebs-temperatur	-30 °C bis +60 °C
Härte Shore-A	55±5
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V0, FMVSS 302

RoHS ✓



Winkeltülle HV4821 zur Ansicht

TYP	Zeichnung	Außen Ø (OD)	Außen Ø (OD2)	Ø (D)	Ø (D2)	Höhe (H)	Länge (L)	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
HV4821		10,5	5,3	8,5	3,3	14,0	17,0	PVC-FR	Schwarz (BK)	2000 ST	631-08210
		10,5	5,3	8,5	3,3	14,0	17,0	PVC-FR	Natur (NA)	2000 ST	631-08219

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.