

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.0537.8

Konfektionierte Leitung RST08i3/2KSB- 75 L 05KG

 RST08i3/2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 2-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V, 6A, Kabeltyp H05RN-F, Länge 0,5m, Leiterquerschnitt 0,75mm², Kodierfarbe kieselgrau

Art. Nr.	41.427.0537.8
EAN	4049088527265
Bestelleinheit	250 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Technische Zeichnung

1
2
3
4
5
6

H05RN-F 2X0,75
schwarz/black

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded

1 = braun/brown
2/N = blau/blue

Buchsenteil, kieselgrau
female connector, pebble grey

Ø 2:1

Ø 14,9

Pol nicht bestückt
pole not mounted

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel example	Typ type
41.427.XX37.8	XX in dm-Schritten	41.427.1037.8 = 10dm/L = 1000mm	RST08i3/2KSB- 75 L 10KG
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG Additional data see CATALOG or eCATALOG			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 ©. julyes: <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50000 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and construction are limited by the size tolerances). Conforms with Wieland document WN 500000 # (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared			
Freiholderanz nach General tolerance		AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen AD - drawing, no manual modifications allowed	I - Verwendung first use
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
22.11.2018		Duesch T	
Maße in mm / Dimensions are in mm		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
T 41.427.0537.8 13K			
Ersatz Nr. / Replacement No.		Revisionslinie	
RST08i2		KONFEKT. LEITUNG	
Buchse/female - freies Ende/free end Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²			

Kodierung/coding C4
 250V/400V
 ohne Kontaktabdichtung/without contact seal