



Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.452.4030.6

Konfektionierte Leitung RST20i5KSBS 15 40TB04

RST20i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 5-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,
16A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm²,
Kodierfarbe türkisblau



Art. Nr.	96.452.4030.6
EAN	4015573941366
Bestelleinheit	8 Stück

Zulassungen


Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	-----------------------------------------------------

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	türkisblau
Polkennzeichnung	D1, D2, L, PE, N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung



Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	12,1 mm
Kabeldurchmesser max.	12,3 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	5,056 kWh


Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


Teile-Nr. / part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) / example (colour: turquoiseblue)	Typ
96.452.XX30.6	XX in dm-Schritten	96.452.1030.6 = 100m	RST2015WS85 15 107B04
96.452.XX30.6	XX in m-Schritten	96.452.1230.6 = 12 m/L1200m	RST2015WS85 15 X12B04

The drawing and the drawing are not to be used for the design of the cable. The drawing is only for the design of the cable. The drawing is only for the design of the cable.

	KONFEKT-LEITUNG <small>Schneidwerkzeuge für die Kabelherstellung</small>
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

96.452.1030.6 01K a