



LACERTAE ist ein Lichtfänger – und garantiert ein Blickfang.  
Passend zur tragbaren Variante überzeugt die LACERTAE auch als  
rustikale Wandleuchte inklusive Bewegungsmelder an Ziegel- und  
Natursteinwänden.

**Besonderheiten**

- Sockel L x B x H: 98 x 30 x 105 mm

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminiumdruckguss	<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau	<b>IP Schutzart</b>	IP 54
<b>Material Lichtaustritt</b>	Glas	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	20000 h
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Leistungsaufnahme</b>	10 W	<b>Energieverbrauch</b>	10 kWh/1000h
<b>Eingangsspannung</b>	110-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Energieeffizienzklasse</b>	G
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja		
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme		
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Ja		
<b>Bewegungsmelder Art</b>	Infrarot		
<b>Erfassungsreichweite</b>	1-10 m		
<b>Erfassungswinkel</b>	120 Grad		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	440 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Unten		
<b>Länge</b>	180 mm		
<b>Breite</b>	256 mm		
<b>Höhe</b>	370 mm		
<b>Sockellänge</b>	98 mm		
<b>Sockelbreite</b>	30 mm		
<b>Sockelhöhe</b>	105 mm		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 40 °C		