

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 78.003.0253.0

**Moduleinsatz FLE BUC 2 5K**

 Modulares Steckverbindersystem, 2-poliges Buchsenmodul,  
 2,8kV/20A/, Crimpanschluss, gedrehte Kontakte


Art. Nr.	78.003.0253.0
EAN	4015573782280
Bestelleinheit	5 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Ausführung	Buchseneinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Farbe	schwarz
Verschmutzungsgrad	2
Geeignet für Reiheneinbau	ja
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

**Anschlussdaten**

Anschlussart	Crimp
Polzahl	2
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	2
Mit Drahtschutz	nein
Schutzkontakt	nein

**Technische Daten UL/CSA**

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach UL	20 A
Nennstrom nach CSA	20 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	4 mm <sup>2</sup>
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	20-12 AWG

**Ausführung**

Mit Gehäuse	nein
-------------	------

**Kontakte**

Kontaktmaterial	siehe Kontakte
Oberfläche	versilbert

**Technische Daten DIN EN 61984**

Nennspannung	5500 V
Nennspannung zu PE	5500 V
Nennstrom	20 A
Bemessungsstoßspannung	18 kV