

MINILITE LED 12.6 4000K 1114lm 13W | Artikelnummer 64550200



LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschrankmontage. Minimale Abmessungen. Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opal-transluzente Lampenabdeckung. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Als Lichtband Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Technische Daten	
Artikelnummer	64550200
Bestellbezeichnung	MINILITE-LED weiss 1175mm
Betriebsgerät	LED-Konverter, nicht austauschbar
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: E
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	13 W
Lichtausbeute max. Bestromung	84 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	1114 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	20000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polycarbonat (PC) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Prüfungen	
Schutzklasse	SK II
Schutzart	IP20
CE-Konform	Ja
Lichtquelle Energieeffizienzklasse	E

MINILITE LED 12.6 4000K 1114lm 13W | Artikelnummer 64550200

Maße und Gewichte	
Länge (L)	1175 mm
Breite (B)	28 mm
Höhe (H)	35 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,7 Kg
Nettogewicht	0,49 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	216 Stück

MINILITE LED 12.6 4000K 1114lm 13W | Artikelnummer 64550200

