

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.1063.1

Konfektionierte Leitung GST18i5KSB- 15H 10SW

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 1,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.257.1063.1

EAN	4015573754454
Bestelleinheit	30 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,678 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

These dimensions will be reported unless it is shown
differently in a drawing.

These dimensions will be reported unless it is shown
differently in a drawing.

Buchsenenteil/female connector
Kabel/cable H05Z1Z1-F 5G 1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Alle Maße werden bei diesen Bauteilen aufgerundet.
All dimensions will be rounded up for these components.

Alle Maße werden bei diesen Bauteilen aufgerundet.
All dimensions will be rounded up for these components.

Typ/type: GST1815KSB- 15H.. SW = schwarz/black
WS = weiß/white

.F	Farbe colour	Codierung "X" Sachlage Family's	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.257.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.257.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 15H 10SW
U2.257.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.257.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 15H X12SW

Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
 This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope
 principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
 (Zug) Drawing, no marked modifications allowed (Zug) Drawing, no marked modifications allowed

Material / Material			Zugfestigkeit / Tensile strength	Bezeichnung / Designation
Material / Material	Bezeichnung / Designation	Material / Material	Bezeichnung / Designation	Bezeichnung / Designation

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 92.257.0563.1 01K a
 Made in m/Manufactured in m

Material / Material			Zugfestigkeit / Tensile strength	Bezeichnung / Designation
Material / Material	Bezeichnung / Designation	Material / Material	Bezeichnung / Designation	Bezeichnung / Designation

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG
 Buchse/female-free end/free end halogen-free
 Schraubanschluß/screw connection 350/400V 1,5mm

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

GW-PEH-98/91