

Leuchtenart: Wandleuchte

Leuchtenbezeichnung: 6164 (Edelstahl)
6167 (Aluminium)

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel: 1 Stück Halogenglühlampe QT14 60 W, G9 Sockelung
Osram: Halopin 60 W
Philips: Clickline 60 W

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguß
Edelstahl (bei 6164)
ESG-Glas, opal
2 Befestigungslöcher 10x6 mm im Wandschild,
Abstand senkrecht 60mm, Abstand waagrecht 100mm
Leitungseinführung mit Kabeldurchführungsstülle für
Anschlußleitung max. 1,5mm²
Anschlußklemme 2x2,5mm²
Schutzleiteranschluß
Fassung G9
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte aus Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und Wandschild auf Montagegrund anschrauben.
Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen.
Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen dieses verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!
Leuchtenarmatur abnehmen, Leuchtmittel wechseln, Gläser säubern.
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

