

Mechanical characteristics
cable group

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

- Ⓐ G 1: 7806A Belden, 9907 Belden, KX 15, CNT-195 Andrew, LMR-195 TMS, HPF 195 Harbour Industries, RG-58C/U, WCX195 NEK/CDT
- YR23092 Belden
- IEC 61169-8
- A2805
- crimp
- crimp

interface dimensions acc. to assembly code
center conductor
outer conductor

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Components
center contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
Cu
GD-ZnAl4Cu1
PE-LD
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche
Cu2Ni5Au0,2
Cu2Ni5
Ni5
Cu6Ni6

Electrical characteristics
impedance
frequency
return loss
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
center contact
outer contact

Ⓐ **Elektrische Eigenschaften**
Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt


50 Ω
0-4 GHz
typ.: 1 GHz - 27dB, 2 GHz - 25dB, 3 GHz - 24dB
1,5 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ
≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ

Environmental
operating temp.
RoHS compliant

Ⓐ **Umgebung**
Betriebstemperatur
RoHS konform

-30°C / +75°C
2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					17.12.2018	MA	
				gepr./ appr.	17.01.2019	HR	ca./approx. 9
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				2:1 (1:1)	BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01000L1255		
				Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 16.09.1992		
a	30169	17.12.2018	MA				