



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E14 [E14]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lampenstrom (Nom)	59 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,51
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	87 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	P48

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienz-Label (EEL)	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951431304000
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514313040
Bestellcode	31304000
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002973102
Nettogewicht (Einzelteil)	0,023 kg


Abmessungsskizzen




Candle P48 7-60W 806lm 2700K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm

Photometrische Daten




LEDlustre CorePro P48 7W E27 827 FR-LDD



LEDlustre CorePro 7W P48 E27 827 FR-POC

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten




Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 10

LEDlustre CorePro 7W P48 E14 827-GUL

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

