

**Besonderheiten**

- inkl. Anschlusskabel

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Silber	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Glas	IP Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I / Schutzerdung	IK Schutzklasse	IK07
Leistungsaufnahme	36 W	Belastung Kraft max.	20 kN
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L70 / B50	35000 h
Netzgerät inkl.	Ja	Schaltzyklen	20000
Anschlussleitung Primär	Ja	Energieverbrauch	37 kWh/1000h
Leitungsende Primär	Anschlussbox	Energieeffizienzklasse	G
Leitungslänge Primär	0,5 m		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2300 lm		
Lichtausbeute	63,9 lm/W		
Abstrahlwinkel	20 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Länge	1025 mm		
Breite	68 mm		
Höhe	31,5 mm		
Produktmaß Einbautiefe	80 mm		
Ausschnittsmaß Länge	1007 mm		
Ausschnittsmaß Breite	68 mm		
Artikelgewicht	5500 g		