

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.357.3060.1

Konfektionierte Leitung GST18i5KSBSP15H 30SW

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker mit Prüfabgriff,
Länge 3,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V / 400 V, 16 A,
Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe
schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F,
Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.357.3060.1
EAN	4049088319877
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker mit Prüfabgriff
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker
Messöffnungen	ja

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,901 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----