



## Kombinierte Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: LFD12003SC-NW



Die robuste LED-Wand- und Deckenleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester für Feuchtraumanwendungen eignet sich zur Beleuchtung von Lagerflächen, Parkhäusern etc. Im Netzbetrieb leistet die Leuchte bis zu 4.500 lm. Externe Befestigungsbügel erleichtern die Montage.

### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Kombinierte Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	PC
Farbe	Opal
Schutzart IP	65
Schlagfestigkeitsgrad IK	8
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	3,2V/4,5Ah LiFeP04
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Leistung max.	40 W
Leistung DS	39 W
Leistung BS	0,5 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	1.220 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	1.927 kg
Gewicht inkl. Verp.	2.177 kg



Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	4500 lm
Lichtstrom Not	500 lm
Zolltarifnummer	94051140
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260659566463

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

