

3-Leiter-Freiluft-Endverschluss

mit Schraubkabelschuhen für 3-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHESK-3F(A) eignen sich für alle 3-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen.



Produktbeschreibung

Artikelname	CHESK-3F(A) 36kV 240-400
Artikelnummer	309583
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkompontenten

Großer Querschnittsbereich

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Freiluft

Technische Daten

The technical drawing shows a three-phase cable with three conductors and four shields per phase. Dimensions include a length of 1200 mm, a shield diameter of 27.3 mm, and a cross-section of 240 mm² at 36 kV min and 400 mm² at 36 kV max. The drawing is enclosed in a frame with arrows pointing to the dimensions.

PEL	spannungsebene	cable type / phase	
L	Länge	Length	1200 mm
Ø S	durchmesser der Schirme	cable diameter of cable shield	27.3 mm

creation date:	17.12.2021	day	17	release date / release number:	309583
description date:	22.12.2021	day	22	release date / release number:	309583
release date:	22.12.2021	day	22	release date / release number:	309583
		CELLPACK Electrical Products		in an amount / of the collection: CHEK-3F(A) 36kV 240-400 release number / release number: CEP0143 309583	

Artikelname	CHEK-3F(A) 36kV 240-400
Artikelnummer	309583
Spannungsebenen	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	1200 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	27.3 mm
Anzahl Schirme je Phase	4 Stück
Durchmesser Schirm	115 mm
Nennquerschnitt 36 kV min	240 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV max	400 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CHESK-3F(A) 36kV 240-400
Artikelnummer	309583
Lieferumfang	Aufteilkappe kriechstromfester Warmschrumpfschlauch mittelwandiger Warmschrumpfschlauch Silikon-Feldsteuerelemente Silikonschirme Bindedraht Dichtband Montagekleinmaterial Schraubkabelschuhe Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311165080

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	12
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	720	1200
Breite (mm)	155	800
Höhe (mm)	140	1130
Nettogewicht (kg)	4.02	48.24
Bruttogewicht (kg)	4.02	187.04