

IS-1 CS LED Gangdach iQdata Cooling – Section Einhausung



Abbildung ähnlich

Technische Daten:

Material:	Korpus LED Panel: Stahlblech Rahmen LED Panel: Aluminium Abdeckung LED Panel: Acrylglas Auflageleisten: Aluminium (T-Profil, 50 mm x 50 mm x 2 mm), eloxiert
Technische Daten LED Panel:	Lebensdauer: 40.000 h nach IEC/PAS 62717 Schutzklasse: II schutzisoliert Schutzart: IP20 Nennleistung: 50 W Lumen pro Watt: 89 lm/W Energieeffizienzklasse: A+ Betriebsspannung: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz (Festanschluss) Farbtemperatur: 4.000 – 4.500 K Farbwiedergabeindex Ra: >80 Lichtstrom: 4.450 lm Abstrahlwinkel: 120° Abmessungen: 1.197 x 297 x 50 mm (L x B x H)
Normen	CE, RoHS, ENEC

Lieferumfang

1x	LED Panel inkl. LED Treiber
1x	Aluminium T-Profil
2x	Vorreiber
1x	Dichtmaterial
1x	Montagematerial

Artikel-Nr.:

Gangbreite [mm]	
1.200	506342100
1.800	506342180