

SUNJA FL TR 4300 827/840 AN

Artikelnummer	GTIN
EL10810961	4015120810961



Produktbeschreibung

- Leuchtenkopf drehbar (+/-45°) und neigbar (+90°/-60°)
- Lichtfarbe im Anschlussraum zwischen 2700 und 4000 K umschaltbar
- Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör
- Bewegungsmelder mit dämmerungsabhängigen Lichtmodi für mehr Sicherheit durch gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht
- Erweitern des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung mehrerer Leuchten mit Melder (bis zu 300 W Gesamtleistungsaufnahme und 300 m Kabellänge)
- Einfache Durchverdrahtung durch doppelte rückwärtige oder seitliche Kabeleinführung mit elastischen Dichtungsmembranen

Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteklasse	Strahler
Lieferumfang	Strahler, Wandschalter mit Kabelbinder, Kurzanleitung
Benutzerschnittstelle	Schiebeschalter (DIP)
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Besonderer Produkthinweis	Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör

BEFESTIGUNG

Montageart	Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich
Montageort	Wand
Anschlussart	Schraubklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	5

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 252 mm x Breite 191 mm x Höhe 120 mm
Gewicht	1000 g
Werkstoff	Aluminium und UV-stabiler Kunststoff
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	10 - 95 %, nicht kondensierend

Schlagfestigkeit	IK08
Farbe	graphitgrau, ähnlich RAL 7024
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	I
Nennspannung	240 - 220 V ~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	30 W

LICHT

Diffusor	transparent
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	115 °
Bemessungsleistung P	30 W
Lichtstrom - min	4000 lm
Lichtstrom - max	4300 lm
Lichtausbeute - min	133 lm/w
Lichtausbeute - max	143 lm/w
Farbtemperatur	2700/4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	4 SDCM
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	70000 h


SUNJA FL TR 4300 827/840 AN

Artikelnummer	GTIN
EL10810961	4015120810961

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Befestigung			
SUNJA EDGE MOUNTING AN	EL10811029	Ecksockel für die Montage von LED-Strahlern SUNJA FL an Außenecken	4015120811029
Bewegungsmelder			
SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 AN	EL10811043	Bewegungsmelder mit Erfassungswinkel 240°, Erfassungsbereich Ø 24 m, Unterfriedschutz zum intelligenten Steuern der LED-Strahler SUNJA FL	4015120811043

Maßzeichnung



Ausführliche Produktbeschreibung

- Leuchtenkopf drehbar (+/-45°) und neigbar (+90°/-60°)
- Lichtfarbe im Anschlussraum zwischen 2700 und 4000 K umschaltbar
- Separat montierbarer Bewegungsmelder zum intelligenten Steuern als optionales Zubehör
- Bewegungsmelder mit dämmerungsabhängigen Lichtmodi für mehr Sicherheit durch gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht
- Erweitern des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung mehrerer Leuchten mit Melder (bis zu 300 W Gesamtleistungsaufnahme und 300 m Kabellänge)
- Einfache Wandmontage aller Leuchten durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Montage an Außenecken mit als Zubehör erhältlichem Ecksockel
- Einfache Durchverdrahtung durch doppelte rückwärtige oder seitliche Kabeleinführung mit elastischen Dichtungsmembranen
- Integrierte Steckklemme für Kabelquerschnitte bis 2,5 mm²