


## Technisches Datenblatt

**Artikelnummer:****111-01959****T18R**

<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder für Temperaturen bis +105° C (hitzestabilisiert)
<b>Produktfamilie</b>	T-Serie in PA66HS natur
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
<b>Farbe</b>	Natur (NA)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	2,5 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	22,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,0 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,000287 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Höhe (H)</b>	3,7 mm
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Länge (L)</b>	100,0 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	80 N
<b>UL File Nummer</b>	E85319
<b>UV-beständig</b>	Nein
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275, VG 95387 Part 4

**HF ✓ RoHS ✓****CSA® VG c UL® US**