

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PDLGU Dosensenker Premium (Rot)

- Für Leichtbeton, mittelharte Mauerziegel, mittelharten Kalksandstein
- Lasergeschweißte Segmente
- Gewindeaufnahme M16
- Adapter konisch für den Einsatz auf Bohrmaschinen mit M18 x 2,5
- Auswurfschlitze zum einfachen Entfernen des Bohrkerns
- Schleifmittel: Diamant in metallischer Bindung
- Grundkörper: Stahl
- Arbeitstiefe: 70 mm
- Schleifbelaghöhe: 10 mm
- Wandung: 2 mm
- Farbeleitsystem: Rot
- Schutzkleidung, -brille, Ohrenschützer tragen
- **Achtung: Dosensenker sind grundsätzlich ohne Hammerschlag zu verwenden**

Hinweis: Durch die Auswahl des richtigen Dosensenkers zum vorhanden Werkstoff kann die Standzeit der Diamantsegmente erheblich erhöht werden!



Informationen

Art.-Nr.	05106519	05106520
ID-Nr.	057259	057260
Typ	PDLGP68	PDLGP82
VPE	1	1
Durchmesser	68 mm	82 mm
Max. Drehzahl	3.000 U/min	3.000 U/min
Segmentanzahl	4	5
Segment	20 x 4,0 x 8 mm	16 x 4,0 x 9 mm
Gewicht	440 g	500 g

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PDLGP Dosensenker mit Absaugung Premium (Rot)

Material	Diamant-Trennscheiben	Diamant-Dosensenker	
Fliesen	Diamant-Trennscheibe Fliese		
hart	Diamant-Trennscheibe Laser	Diamant-Dosensenker Xpress	
Mittelhart	Diamant-Trennscheibe Turbo	Diamant-Dosensenker Premium	
Abrasive (weich)	Diamant-Trennscheibe Abrasive	Diamant-Dosensenker Universal	