

KSL-W

Bänder

Beschreibung

Flexibles intumeszierendes Brandschutzband

Einsatzbereiche

- Innenliegendes Brandschutzband zum Einsatz an brennbaren Rohren im KSL Kombischott mit und ohne Dämmung in leichten Trennwänden, Massivwänden sowie Massivdecken Geeignet für eine Vielzahl an Sonderrohren



Lieferung und Verpackung

KSL-W		
Verpackung	Karton	Karton
Längen	10 m	20 m
Breite	50 mm	50 mm
Stärke	1,5 mm	1,5 mm
Stückzahl	1	1
Artikelnummer		
	15511	15521

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de

KSL-W

Technische Daten

Klassifizierung	E gemäß DIN EN 13501-1
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ X
Zusammensetzung	Halogenfreier, aufschäumender Baustoff auf Blähgraphitbasis
Farbe	grau
Rohdichte	1300 kg/m ³
Reaktionsbeginn	Ab ca. 175 °C
Blähdruck	1,2 N/mm ²
Aufschäumfaktor [x-fach]	bis 22-fach (550 °C; 30 Min; mit Auflast)
Wirkungsrichtung	Dreidimensional
Anwendungsbereich	Rohrabschottungen

Lagerung	Kühl und trocken
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie das IPW Sicherheitsdatenblatt.
Leistungserklärung (DOP)	155-KSL-W

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	ETA-18/0885	KSL-W	max. EI 180 gem. EN 13501-2
	Z-19.15-1763	BSB Brandschutzsteine	Feuerbeständig (90 min.)
	Z-19.15-1762		