

Datenblatt 800.2623

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

IT PDU Basic Inline SPD

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	32A / 400V~	Rated current / rated voltage	32A / 400V~
Frequenz	50 / 60Hz	Frequency	50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	1,0m H05VV-F 5G4mm ²	Supply cable	1,0m H05VV-F 5G4mm ²
Stecker	CEE 3L+N+PE, 6h (400V/ 32A)	Plug	CEE 3L+N+PE, 6h (400V/ 32A)
Stromausgang	1,0m H05VV-F 5G4mm ²	Power Output	1,0m H05VV-F 5G4mm ²
Kupplung CEE 32A/400V~ 5-polig mit Schutzkontakt Rot+A20 32A / 400V~, IP44		Coupling CEE 32A/400V~ 5-pole with earthing contact Red 32A / 400V~, IP44	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Überspannungsschutz		Overvoltage protection	
Hersteller	Citel	Manufacturer	Citel
Model	DS415S-230/G	Model	DS415S-230/G
Nennspannung Un	230V AC	Rated voltage Un	230V AC
Max. Dauerspannung Uc	275V AC	Max. continuous voltage Uc	275V AC
Max. Ableitstrom I _{max} @ 8/20 μs	15kA	Max. discharge current I _{max} @ 8/20 μs	15kA
Kurzschlussfestigkeit I _{sc}	10kA	Short circuit resistance I _{sc}	10kA
Schutzpegel Up bei 5 kA	0,9 kV	Protective level Up @ 5 kA	0,9 kV
	1,25kV		1,25kV
Schutzpegel Up bei In		Protective level Up @ In	
	3-Phasen + N		3-phases + N
Ableiterkonfiguration		Arrester configuration	
SPD Typ	3	SPD type	3
Betriebsstrom - Leckstrom bei Uc	keiner	Operating current - leakage current at Uc	none
Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige		With optical function and failure display	
Fermeldesignalisierung	250 V / 0,5A (AC)	Remote status signalling	250 V / 0,5A (AC)
mit potenzialfreiem Wechslerkontakt	30V / 2A (DC)	via potential-free changeover contact	30V / 2A (DC)
	Ersatzmodul DSM415-230/G		Replacement module DSM415-230/G
SPD Modul tauschbar		SPD module replaceable	

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
------------------------------	--	----------------------------	--

Plattform 1 HE

Material
Gehäuse:
Aluminium, eloxiert

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, grau

Lieferumfang
1x IT PDU Basic Inline SPD
inkl. Haltewinkel

Im Karton

Plattform 1U

Material
Housing:
Aluminium, anodised

Cover:
PA6 GF30 850°C, grey

Scope of delivery
1x IT PDU Basic Inline SPD
incl. mounting brackets

In carton

Zeichnung

Drawing

BAN-Nr.: BAN0017510

