

Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, AWG 26



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 09 45 115 1110 |
| Beschreibung | Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, AWG 26 |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09451151110 |

Bezeichnung

| | |
|---------------------|---------------------|
| Kategorie | Steckverbinder |
| Baureihe | RJ45 |
| Komponente | Kabelsteckverbinder |
| Beschreibung | RJ45 |
| Gehäuseart | Tüllengehäuse |
| Gehäusebeschreibung | gerade |

Ausführung

| | |
|---------------|---|
| Anschlussart | IDC-Schneidklemmanschluss |
| Baugröße | Han [®] 3 A |
| Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
| Kontaktanzahl | 4 |
| Lieferumfang | Steckverbinderinsert Gehäuse Kabelverschraubung Montageanleitung |

Technische Kennwerte

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Leiterquerschnitt | 0,12 mm ² flexibel |
| Leiterquerschnitt | AWG 26 flexibel |
| Aderaußendurchmesser | 1,6 mm |
| Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
| Datenrate | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

| | |
|--------------------------|----------------|
| Grenztemperatur | -40 ... +70 °C |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65 IP67 |
| Kabeldurchmesser | 5 ... 9 mm |

Materialeigenschaften

| | |
|--|---|
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Farbe Gehäuse | grau |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status | konform mit Ausnahme |
| China RoHS | 50 |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | ja |
| REACH SVHC Stoffe | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Blei |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei Nickel Naphthalin |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26 |

Normen und Zulassungen

| | |
|-------------|--|
| Normen | EN 45545-2 |
| Zulassungen | DNV GL |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| PROFINET | ja |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 130,18 g |
| Ursprungsland | Rumänien |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 |
| GTIN | 5713140058781 |



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

eCl@ss

27440101 Rechtecksteckverbinder (Set)
