

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 90.230.0525.2

**Konfektionierte Leitung GST08i2BB 75T 05WS**

GST08i2 Adapterleitung Buchse - Stecker GST15i2, Länge 0,5 m, 2-polig, Kodierung Schutzklasse II 250 V, 2,5 A, Kodierfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 0,75 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H03V2V2H2-F

Art. Nr.	90.230.0525.2
EAN	4049088364969
Bestelleinheit	300 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	2,5 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	nein
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Codierfarbe 2 / Kontakteinsatz 2	weiß
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H03V2V2H2-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser min.	3,5 mm
Kabeldurchmesser max.	5,5 mm
Leistungsart	GST15i2 Stecker - GST08i2 Buchse
Art der konfektionierten Leitung	Adapterleitung
Ausführung Seite 1	GST08i2 Buchse
Ausführung Seite 2	GST15i2 Stecker

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	90 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	90 °C
Brandlast	0 kWh

**Abmessungen**

Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------