



Lieferumfang

aroTHERM Split plus S



VWL 35/8.2 AS 230V S2
0010039742

Technische Daten	VWL 35/8.2 AS 230V S2
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W35 ¹	3,54 kW / 1,11 kW / 3,2
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 ¹	2,22 kW / 0,56 kW / 4
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 ¹	3,54 kW / 0,71 kW / 5
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W45 ¹	3,27 kW / 0,88 kW / 3,7
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W55 ¹	5 kW / 1,72 kW / 2,9
Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W7	4,4 kW / 1,38 kW / 3,2
Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18	4,46 kW / 1,01 kW / 4,4

¹ Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
² EN 60529
³ Nicht gültig für S1Varianten

Technische Daten		VWL 35/8.2 AS 230V S2
Elektrischer Anschluss		
Elektrische Leistungsaufnahme (max)		2,7 kW
Elektrische Spannungsversorgung		230 V (50 Hz)
Schutzart ²		IP14B
Kältemittel		
Kältemittel		R32
GWP/Treibhauspotential nach Verordnung (EU)		675
CO ₂ -Äquivalent		0,88 t
vorgefüllte Kältemittelmenge		1,3 kg
Geräuschemission		
Schallleistungspegel (ErP)		47,5 dB(A)
Schallleistungspegel bei A-7/W35 (max)		57 dB(A)
Schallleistungspegel bei A-7/W35 (60 % Flüsterbetrieb)		47,6 dB(A)
Schallleistungspegel bei A35/W7		56,2 dB(A)
Schallleistungspegel bei A35/W18		53,5 dB(A)
Anschlüsse		
Anschluss Kältemittel Sauggasleitung		1/2"
Anschluss Kältemittel Flüssigkeitsleitung		1/4"
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe		765 mm / 1.100 mm / 450 mm
Gewicht (Bruttogewicht)		107 kg
Gewicht (betriebsbereit)		86 kg
Einsatzgrenzen		
Stromaufnahme (max)		12 A
Temperatur Heizung (min - max)		5 - 62 °C
Temperatur Speicher (max)		55 °C
Temperatur Speicher (Mit Zusatzheizung) (max)		70 °C ³
Abstand (Inneneinheit zur Außeneinheit) (max)		40 m
Höhenunterschied (Inneneinheit zur Außeneinheit, Außeneinheit über Inneneinheit) (max)		30 m

¹ Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018

² EN 60529

³ Nicht gültig für S1 Varianten

Technische Daten	VWL 35/8.2 AS 230V S2
Einsatzgrenzen	
Höhenunterschied (Innen-einheit zur Außeneinheit, Außeneinheit unter Innen-einheit) (max)	10 m

¹ Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018
² EN 60529
³ Nicht gültig für S1Varianten