

Dämmerungsschalter

NightMatic 3000 Vario

weiß

EAN 4007841 550615

Art.-Nr. 550615



Twilight switch +
eco-mode

1000 W

1000 W max.
(LED-ready)



IP54



0,5 - 10 lux



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie



CE



TÜV Nord
Baumuster
checked

Funktionsbeschreibung

Intelligente Lichtsteuerung. Dämmerungsschalter NightMatic 3000 Vario, zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen für Hausfronten, Grundstücke, Schaufenster und ähnliches, schaltet bei Dämmerung automatisch Licht AN und am Morgen automatisch wieder AUS, mit einstellbarem Nachtsparmodus.

Technische Daten

Ausführung	Dämmerungsschalter
Abmessungen (L x B x H)	37 x 74 x 99 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Eigenverbrauch	0,8 W
Sensortechnologie	Lichtsensor
Anwendung, Ort	Außenbereich
Montageort	Wand
Montageart	Aufputz
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	0,5 – 10 lx
Leistung	1000 W
Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	4 stk.
Leuchtstofflampen EVG	600 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
LED Lampen	16 W

LED Lampen > 2 W	64 W
LED Lampen > 8 W	64 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Funktionen	Nachtsparmodus, Licht morgens ON / OFF
Einstellungen via	Potis
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	3 Jahre
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841550615

Dämmerungsschalter

NightMatic 3000 Vario

weiß

EAN 4007841 550615

Art.-Nr. 550615



Maßzeichnung

