

Artikeldatenblatt 1915

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1915
Artikel:	EX66-WD-E220-LW
EAN:	4255637500881
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	CBS
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	22m
Eingangsspannung -frequenz:	220 - 240V AC 175 - 275V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Batterietyp:	NiCd
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	4W
Umgebungstemperatur:	-20°C...+60°C
Gehäusematerial:	Aluminium-Druckguss, naturbelassen



EX66-WD-E220-LW

Sicherheit bei explosiver Atmosphäre

Explosionssgeschützte Sicherheits- bzw. Rettungszeichenleuchte EX 66

- Robuste Ausführung mit Highpower LED, 2 x 1W
- Piktogramm-Set optional erhältlich
- Bis zu 71% Energieeinsparung im Vergleich zu einer 8 W Leuchtstofflampe
- Reduzierte Batteriekapazität
- Sicherheit im Notfall, sofort volle Lichtleistung (100% Lichtstrom), auch bei tiefen Temperaturen
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, naturbelassen
- Abschlusswanne: Polycarbonat, weiß-opal
- Befestigung: Über rückseitiges Montageblech

Explosionsschutz:

II 3 G Ex nR IIc T4 Gc (Zone 2)

II 3 D Ex t IIIc T60-80°C Dc (Zone 22)

Wir weisen darauf hin, dass Sie mit Ihrer Bestellung bestätigen, dass die Leuchte für den Einsatz in Ihrem EX-Bereich geeignet ist. Piktogramm(e) unbedingt außerhalb des EX-Bereichs aufziehen!

Abmessungen

Breite (mm): 324

Höhe (mm): 161

Tiefe (mm): 71

Nettogewicht (kg): 0,952



Maßzeichnung | dimensional drawing

