

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
450-20014

**RMS 52-15**

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktgruppe            | 4:1 Schrumpfschlauch – Reparaturset                      |
| Produktfamilie           | RMS - Kabelreparaturmanschette, Innenkleber, halogenfrei |
| Material                 | Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X)                     |
| Farbe                    | Schwarz (BK)                                             |
| Betriebstemperatur       | -40 °C bis +120 °C                                       |
| Durchschlagsfestigkeit   | 30 kV/mm                                                 |
| Inhalt                   | 750,0 mm                                                 |
| Klebstoff                | Heißschmelzkleber                                        |
| Längsschrumpf            | -10 % max.                                               |
| Min. Schrumpftemperatur  | +110 °C                                                  |
| Schrumpfrate             | bis 4,5:1                                                |
| UV-beständig             | Ja                                                       |
| Wanddicke (WT)           | 2,30 mm                                                  |
| Ø Liefermaß min. (D)     | 52,0 mm                                                  |
| Ø nach Schrumpf max. (d) | 15,0 mm                                                  |
| Zugfestigkeit            | 17,5 MPa                                                 |

HF ✓

RoHS ✓