

# SigBar - Lineare Maschinenleuchte

## Leuchte aus V4A Edelstahl - Lichtfarbe RGB

- Unsere SigBar-Maschinenleuchten-Serie wurde entwickelt, um Fertigungsprozesse und Maschinenzustände zu visualisieren, auf Gefahren aufmerksam zu machen, Maschinenstillstände zu erkennen und so die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit an Produktionsstandorten zu erhöhen.
- Temperaturbereich -20°C - +40°C
- Schutzart IP67
- Breitstrahlend 120° für gute Visualisierung
- Flimmerfreies Licht ohne UV- und IR-Anteil
- COM- RGB-Technologie zur direkten Anbindung an Maschinensteuerungen
- Möglichkeiten der Zustandsanzeige: Blinken, Pulsieren, Farbwechsel
- Weiter Informationen finden Sie hier: [industrie.barthelme.de](http://industrie.barthelme.de)



### LICHTDATEN



	601010484	601011024	601110484	601111024
Variante	Maschinenleuchte SigBar VA 5, Edelstahlgehäuse	Maschinenleuchte SigBar VA 10, Edelstahlgehäuse	Maschinenleuchte SigBar VA 5 Pro, Edelstahlgehäuse	Maschinenleuchte SigBar VA 10 Pro, Edelstahlgehäuse
Lichtfarbe	RGB			
Dominierende Wellenlänge	621 nm;527 nm;467 nm			
Anzahl LEDs	30	66	30	66

### LEISTUNGSDATEN

	601010484	601011024	601110484	601111024
Konstantspannung/Konstantstrom	CV			
Betriebsspannung	24 V DC			
Typ. Stromaufnahme	420 mA	920 mA	420 mA	990 mA
Typ. Leistungsaufnahme	10 W	22 W	10,8 W	23,8 W
Lebensdauer L70	>30000 h			

Hinweis: Die Leistungsangabe bei der SigBar PRO gilt für den Betrieb nur eines Kanales (ungedimmt)

### SONSTIGE DATEN

	601010484	601011024	601110484	601111024
Material	Edelstahl V2A			
Materialfarbe	Aluminium			
Vergusstyp	Vollverguss opal hart			
IP Schutzart	IP 67			
Länge	482 mm	1022 mm	482 mm	1000 mm
Breite	18,4 mm			
Höhe	13 mm			
Kabellänge/Konfektionierung	2m Kabel mit freien Drahtenden			
Kabeleinlass	Profilboden			
Bemerkungen	verbauter LED-Streifen: LEDlight flex 15 8p RGB Com-		verbauter LED-Streifen: LEDlight flex 15 8p RGB Com- PRO WICHTIG: Aufgrund der hohen Leistung darf immer nur 1 Kanal des LED-Bandes betrieben werden !	

## ZUBEHÖR

	<b>62399148</b>
<b>Beschreibung</b>	BARdolino Halteklammer-Set, 2 Montageclips + 2 Schrauben, Edelstahl (V4A)



## ÜBERSICHT

