

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
321-50450

TREDUX-HA47-45/12



<b>Produktgruppe</b>	4:1 Schrumpfschlauch – Stangenware
<b>Produktfamilie</b>	TREDUX HA47 - dickwandig, Innenkleber, halogenfrei
<b>Material</b>	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +110 °C
<b>Bruchdehnung (min.) [Testmethode]</b>	400 % [ASTM D2671]
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	20 kV/mm
<b>Inhalt</b>	4 ST
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Klebstoff</b>	Heißschmelzkleber
<b>Längsschrumpf</b>	-10 % max.
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+120 °C
<b>Schrumpfrate</b>	bis 4:1
<b>Wanddicke (WT)</b>	4,1 mm
<b>Ø Liefermaß min. (D)</b>	45,0 mm
<b>Ø nach Schrumpf max. (d)</b>	12,0 mm
<b>Zugfestigkeit</b>	14 MPa

