

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PSSL Steckdosenleisten für 19"-Schränke

- Steckdosenleisten zum Einbau in 19-Zoll-Datenschränke
- Steckdosen nach DIN 49 440
- 2-polig mit Schutzkontakt
- Geprüft nach VDE 0620-1
- 16 A / 3680 W
- Zuleitung mit Schutzkontaktwinkelstecker
- Inkl. Befestigungswinkel
- Überspannungsschutz nur bei PSSLÜ und PSSLÜN:
 - Transientenschutz
 - Kurzschlussfestigkeit 6,5kA
 - Schutzpegel Up 1,5kV
 - Optische Funktions- und Ausfallanzeige
- Netz- und Frequenzfilter nur bei PSSLÜN:
 - Filtert kleinste Störungen (30MHz)
 - Eckfrequenz 400MHz
 - Dämpfung 20dB pro Dekade
- Zuleitung: 2,0 m
- 19 Zoll
- Schrägkontakte
- Werkstoffgüte: Aluminium
- Anforderungsklasse: SPD Typ 3
- Temperaturbereich: -5° C bis +40° C



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Steckdosen
05300494	052704	PSSL	1	9
05300495	052705	PSSLS	1	8 / mit Schalter
05300496	052706	PSSLÜ	1	8 / mit Überspannungsschutz
05300497	052707	PSSLÜN	1	6 / mit Überspannungsschutz und Netzfilter