

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m

630302



Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed
------------	------------------------

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsstrom:	4 A
Typ. Leiterwiderstand K1:	57 Ohm/km
Spezif. Durchgangswiderst. K1:	$\geq 7E+15$ Ohm*cm
Spez. Leitungskapazität K1:	65,6pF/m

Umweltdaten

Umgebungstemperatur:	-25 - 80 °C
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	3
Schutzart Gehäuse:	IP68

Mechanische Daten

Steckertyp 1:	4-pol. M12-Buchsenstecker
Form von Steckertyp 1:	gerade
Kodierung von M12-Stecker 1:	A-codiert
Kontaktoberflächen Material 1:	Au
Material der Buchsen:	CuSn
Leitungsmaterial K1:	Cu
Isolationsmaterial Leitung K1:	PP (9Y)

Kabeltyp K1:	LiF9Y11Y
Länge des Kabels 1:	10 m
Farbe des Kabelaußenmantel 1:	gelb, ähnlich RAL1003
Farbe des Gehäuses:	schwarz
Material des Kabelmantels 1:	TPU / TPE-U, PUR
Schleppfähigkeit des Kabels 1:	nein
Biegeradius (beim Verlegen) K1:	5 x Ø
Max. Außendurchmesser Kabel K1:	5.1 - 5.1 mm
Querschnitt der Leiter K1:	0.34 - 0.34 mm ²
Leiterquerschnitt AWG K1:	22
Abschirmung K1:	nein
Anzahl der Adern K1:	4
Zulassungen des Kabels K1:	UL AWM-Style 20233, UL/CSA
Zulassungen des Stecker 1:	UL94 V-0
Halogenfrei:	Ja
Ölbeständigkeit:	beständig
Flammwidrigkeit:	UL VW1
Gehäusematerial:	PUR
Nettogewicht:	357 g
Bruttogewicht:	367 g
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	nein
REACH-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
ECLASS Version:	ECLASS-9.1
ECLASS Reference Feature:	27060311

ETIM Version:	ETIM-7.0
ETIM Reference Group:	EG000026