

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PESS 7-12 + PDSS 7-12 Steckschellen

- Zur Befestigung von NYM 3x1,5 mm² bzw. 5x1,5 mm²
- Bohrloch: 6 mm (5 mm bei Gasbeton/Porenbeton)
- Befestigungsart: Steckbefestigung
- Installationsart: Aufputz
- Material: Polyamid
- Länge: 30 mm
- Halogen- und silikonfrei
- Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
- Umgebungstemperaturbereich: -30°C bis +80°C

Einfachsteckschelle



Doppelsteckschelle



halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung
05101241	051613	PESS 7-12	200 / 4.000	einfach
05101242	051614	PDSS 7-12	100 / 2.000	zweifach



Montage:

1. Ein 6,0 mm Loch bohren
2. Klemmfix auf das Kabel clippen
3. In das Bohrloch per Hand eindrücken
4. Fertig!

Hinweis:

Für die Befestigung auf Gasbeton/Porenbeton empfehlen wir ein 5,0 mm Bohrloch!
(dazu den Klemmfix mit dem Hammer einschlagen)